



2 AWSI-CAV N11

FLOW LOGIC
CASSETTE 4 VÍAS 60x60cm

5 modelos bomba de calor
de 2,2 a 5,6 kW



UNIDADES INTERIORES
AWSI-CAV 7 al 18 N11

C Características

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- DIMENSIONES 60x60 cm** diseñados para falsos techos estándares.
- 4 VÍAS DE IMPULSIÓN DE AIRE TRATADO**, con diseño de aletas anticondensación **BAJO NIVEL SONORO.**
- BOMBA DE CONDENSADOS** de elevación
- VÁLVULA** de expansión electrónica y control por microprocesador.
- VENTILADOR CENTRÍFUGO** de 3 velocidades.
- FILTROS** lavables anti-bacterias.
- ALTURA MUY REDUCIDA 296 mm.**
- NUEVO DISEÑO** de la rejilla de espiración.

A Accesorios

- Mando a distancia por cable.*
- Mando a distancia por infrarrojo.*
- Mando a distancia simplificado.*



NRCT-FLR



RCIRKS-FLR

AWAC-RCIRC-FL

(Emisor, parte común)



NRCB-FLR

Para precios de accesorios ver páginas 272 a la 275



M

Modelos

BOMBA DE CALOR

MODELO	CAPACIDAD (kW)		PRECIO €
	FRÍO	CALOR	
AWSI-CAV 007-N11	2,2	2,5	1.230
AWSI-CAV 009-N11	2,8	3,2	1.241
AWSI-CAV 012-N11	3,6	4,2	1.275
AWSI-CAV 016-N11	4,7	5,0	1.291
AWSI-CAV 018-N11	5,6	6,3	1.299

Ct

Características técnicas

AWSI-CAV N11 5 modelos bomba de calor de 2,2 a 5,6 kW

DESCRIPCIÓN		MODELOS				
MODELO BOMBA DE CALOR		AWSI-CAV 7-N11	AWSI-CAV 9-N11	AWSI-CAV 12-N11	AWSI-CAV 16-N11	AWSI-CAV 18-N11
Potencia (Frío)	kW	2,2	2,8	3,6	4,7	5,6
Consumo (Frío)	kW	0.025	0.025	0.027	0.031	0.038
Potencia (Calor)	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Consumo (Calor)	kW	0.015	0.015	0.018	0.021	0.029
Caudal aire	Alto m³/h	480	480	540	640	750
	Medio m³/h	420	420	480	510	630
	Bajo m³/h	360	360	420	450	540
Alimentación eléctrica	V	220/230/240				
Intensidad en funcionamiento	Frío A	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Calor A	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Intensidad en arranque	Frío A	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
	Calor A	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Potencia sonido	Alto dB(A)	46	46	49	53	58
	Medio dB(A)	43	43	46	48	54
	Bajo dB(A)	41	41	42	45	50
Diámetro del tubo de refrigerante	Líquido pulg.	1/4				
	Gas pulg.	1/2				
Dimensiones (panel incluido)	Ancho mm.	575	575	575	575	575
	Fondo mm.	575	575	575	575	575
	Alto mm.	283	283	283	283	283
Peso neto	Kg.	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Temperatura aire interior	Frío	27 °C (bulbo seco) / 19 °C (bulbo húmedo)				
	Calor	20 °C (bulbo seco)				