

HAF RC

SPLITS MURALES RPM FIJO

3 modelos Bomba de Calor de 2,5 kW a 3,5 kW

UNIDAD INTERIOR **HAF 9-12 RC**



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Nuevo y elegante diseño innovador con display/translúcido.
- Permite saber el modo que está operando el equipo (frío-calor, ventilación, velocidad, fallos, ...).
- Alta eficiencia en filtración del aire tratado.
- Altos C.O.P.
- Control remoto por infrarrojos, con LED display.
- Diagnóstico de los fallos para un más fácil mantenimiento.
- Alabes motorizados.
- Funcionamiento en frío con temperatura exterior de hasta 21°C.
- Funcionamiento en calor con temperatura exterior hasta -9°C.
- Suministrado con mando a distancia RC4
- GAS ecológico R-410A

* Opcional mando por cable modelo RCW2.

NOVEDAD

RC4 **RCW2***



UNIDAD EXTERIOR
GCN 9 ARC 410



UNIDAD EXTERIOR
GCN 12 ARC 410





HAF

	MODELO	HAF 9 RC	HAF 12 RC
	Unidades Interiores	ST-HAF 9	ST-HAF 12
	Unidades Exteriores	GCN 9 ARC 410	GCN 12 ARC 410
	Capacidad kW	2,62	3,5
Frio	Consumo kW	0,825	1,14
	EER/Etiqueta energética	3,18 / B	3,07 / B
	Límites de funcionamiento °C	21°/46° Bulbo Seco	21°/ 46° Bulbo Seco
	Capacidad kW	2,83	3,78
Calor	Consumo kW	0,85	1,13
	COP/Etiqueta energética	3,32 / C	3,35 / C
	Límites de funcionamiento °C	-9°/ 24° Bulbo Seco	-9°/ 24° Bulbo Seco
Unidad Interior	Presión sonora 1 m. ¹ dB(A)	31/37/43	33/38/42
	Potencia sonora dB(A)	56	56
	Caudal de aire ¹ m ³ /h	420	550
	Deshumidificación l/h	1,2	1,5
	Dimensiones (LxPxH) mm	680x188x250	840x188x250
	Peso kg	7	8
	Referencia logística	7004756	7004757
	Código	7SP022790	7SP022791
	Precio €	198	217
Unidad Exterior	Presión sonora 1 m. dB(A)	51	54
	Potencia sonora dB(A)	61	65
	Caudal de aire m ³ /h	1370	1450
	Tipo de compresor	Rotativo	Rotativo
	Dimensiones (LxPxH) mm	830x245x545	830x245x545
	Peso kg	33,5	38
Alimentación 1-230V-50Hz	Referencia logística	7003055	7002995
	Código	K746101	K746151
	Precio €	305	332
Alimentación 1-230V-50Hz	Lado alimentación	Interior	Interior
	Cable de alimentación mm ²	3x1,5	3x1,5
	Fusible A	10	15
	Conexión eléctrica mm ²	4x1,5	4x1,5
Conexiones frigoríficas	Tubo gas ø	3/8"	3/8"
	Tubo líquido ø	1/4"	1/4"
	Distancia máx. m	15	15
	Desnivel en altura m	7	7
	Precio total conjunto €	503	549

¹Datos relativos a baja, media y alta velocidad.

Accesorios	HAF 007	HAF 009	HAF 012
Mando RCW2 7ACEL1212 / A473080 €	120	120	120