




CAO
CONSOLAS DE SUELO REFRIGERADAS POR AGUA RPM FIJO

2 modelos Sólo Frío de 3 kW a 4,7 kW



- VENTAJAS DEL PRODUCTO**
- Fácil instalación y puesta en marcha.
 - Solución idónea para locales donde es difícil de implantar una condensadora de aire en el exterior.
 - Condensador de agua para uso de agua por red.
 - Válvula de regulación modular presostática que permite reducir el consumo de agua.
 - Posibilidad de aportación de aire exterior.
 - Como accesorio se pueden instalar en su interior baterías de calefacción por resistencias eléctricas.
 - Filtros de aire regenerables.



MODELO		CAO 370 B	CAO 580 B	
Frio	Capacidad	kW	3,0	4,7
	Consumo	kW	0,85	1,3
	EER/Etiqueta energética		3,5 / D	3,6 / D
	Límites de funcionamiento	°C	15°/ 32° Bulbo Seco	15°/ 32° Bulbo Seco
	Temperatura de entrada de agua al condensador	°C	10°/ 30°	10°/ 30°
Unidad	Presión sonora 4 m. ¹	dB(A)	38/41	41/43
	Caudal renovación de aire	m ³ /h	60	80
	Caudal de aire ¹	m ³ /h	450/550	725/880
	Caudal agua de red a +15°C	l/h	170	270
	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Dimensiones (LxPxH)	mm	1030x226x620	1390x226x620
	Peso	kg	49	69
Referencia logística		7CW011017	7CW011018	
Código		K680170	K680171	
Alimentación 230V-1 - 50Hz	Conexión eléctrica		Interior	Interior
	Cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5
	Fusible	A	6	8
Precio		€	1.869	2.122

¹Datos relativos a baja y alta velocidad

Accesorios		CAO 370 B	CAO 580 B	
Batería de resistencia eléctrica	Código	7ACEL0006	7ACEL0007	
	Capacidad (W)	2000 W	3000 W	
		€	260	260